

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 04/B/2019/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Styropian EPS DACH PODŁOGA ST
EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS100-CS(10)60-TR100
EPS 60, Lambda 0,040

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Izolacja cieplna w budownictwie EN 13163:2012+A1:2015

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Fabryka Styropianu STYROPAK Sp. z o.o.
80-716 Gdańsk ul. Michałki 36

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

5. Norma zharmonizowana

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka notyfikowana

Instytut Techniki Budowlanej (Laboratorium Notyfikowane nr 1488)
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Laboratorium notyfikowane nr 1434)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Deklarowane klasy lub poziomy/ NPD (właściwości nieustalone)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13163:2012 +A1:2015
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD	
Przepuszczalność wody	Długotrwała nasiąkliwość wodą	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Szywność dynamiczna	NPD	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku:	Brak znaczących właściwości pochłaniania dźwięku	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Szywność dynamiczna	NPD	
	Grubość, d_L	NPD	
	Ścisłość	NPD	



FABRYKA STYROPIANU STYROPAK Sp. z o.o.

80-716 Gdańsk, ul. Michałki 36, tel./fax (058) 324 24 24

www.styropak.com.pl e-mail: biuro@styropak.com.pl

NIP: 583-27-60-511, REGON: 008049738, KRS 0000069518, Kapitał zakładowy: 6 418 000

BANK: BRE o/Gdańsk 32 1140 1065 0000 2862 3200 1001

Opór cieplny	Opór cieplny R_D [m2K/W]															Tabela poniżej
	Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m*K)]															nie więcej niż 0,040
	Grubość															T2 - tolerancja ± 2 mm
Grubość [cm]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Deklarowany opór cieplny [m2K/W]	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	
Grubość [cm]	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Deklarowany opór cieplny [m2K/W]	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	
Przepuszczalność pary wodnej					Przenikanie pary wodnej					NPD						
Wytrzymałość na ściskanie					Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu					CS(10)60 - nie mniej niż 60 kPa						
					Odształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 kPa/80 $\pm$ 1°C, 48h):					NPD						
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie					Wytrzymałość na zginanie					BS100 - nie mniej niż 100 kPa						
					Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych:					TR100 - nie mniej niż 100 kPa						
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji					Trwałość właściwości – brak zmiany właściwości					Brak zmian						
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji:					Trwałość właściwości – brak zmiany właściwości					Brak zmian						
					Opór cieplny – współczynnik przewodzenia ciepła					Brak zmian						
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji:					Pełzanie przy ściskaniu					NPD						
					Odporność na zamrażanie/odmrażanie					NPD						
					Długotrwała redukcja grubości					NPD						

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta:

Miejsce i data wydania:
Gdańsk, 10.09.2019

F.S. STYROPAK Sp. z o.o.
Piotr Kapusta
Prezes Zarządu

FABRYKA STYROPIANU
STYROPAK Sp. z o.o.
80-716 Gdańsk, ul. Michałki 36
tel./fax (58) 324 24 24
NIP 583-27-60-511

Data aktualizacji :
Gdańsk, 03.10.2025



FABRYKA STYROPIANU STYROPAK Sp. z o.o.

80-716 Gdańsk, ul. Michałki 36, tel./fax (058) 324 24 24

www.styropak.com.pl e-mail: biuro@styropak.com.pl

NIP: 583-27-60-511, REGON: 008049738, KRS 0000069518, Kapitał zakładowy: 6 418 000

BANK: BRE o/Gdańsk 32 1140 1065 0000 2862 3200 1001